



# ロール式施肥 播種機

## FSS-4



### ◆仕様書

名 称	ロール式施肥播種機
型 式	FSS-4 (600) FSS-4 (660)
全長×全幅×全高	2050×2930×1470 (mm)
重 量	920kg
施肥タンク容量	メイン：550ℓ サブ：300ℓ
種子タンク容量	14ℓ
株 間	ビート：14～18cm
	大豆：11～17cm
作 業 速 度	8km/h 以下
肥料繰出方法	肥料排出ローラの回転
畦 幅	60cm 66cm (注文時に選択)
播 種 畦 数	4 畦
施 肥 量	メイン：化成肥料 20～196kg/10a
	サブ部：粒状石灰 20～93kg/10a
推奨トラクター	輪 距 1320mm (畦幅66cm時)
	66kW (90PS) 以上

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります



サークル機工 株式会社




製造元 **サークル機工** 株式会社  
 本社 〒073-0043 北海道滝川市幸町3丁目3番12号  
 TEL : 0125 (22) 4350 FAX : 0125 (24) 7126

お求めは

# 特長

- 播種部にロール式を採用（標準はビート用）  
高速播種（8km/h以下）を実現
- ダブルタンク仕様で少量の施肥にも対応出来ます。  
（メイン：20kg～サブ：20kg～）
- 種子を鎮圧しているのので土からの水分を  
吸収し易くします。
- 後部鎮圧をV型に鎮圧することでクラスト防止に  
期待できます。



播種部はロール式を採用

## 施肥機の特徴

- 調節レバーで全畦の施肥量を簡単に  
変更できます。
- 肥料量は手動で確認でき、  
較正（キャリブレーション）可能です。
- 少量の施肥ができる為、大豆播種にも  
対応出来ます。

※オプション播種ロールの変更を参照

施肥量 メインタンク（20～196kg/10a）

サブタンク（20～93kg/10a）

タンク容量 メイン：550ℓ、サブ：300ℓ



## その他の仕様

トラクター三点リンク	カテゴリ2型
線引きマーカ	手動式
機体吊り上げ位置	トップリンク及び後方ステップ側ステッカー表示（3点吊り）

## オプション

播種ロールを変更して大豆播種が可能

種子穴の違う2種類の播種ロールがあります。

◆ 7mm・2粒播き

◆ 10mm・2粒播き

7mm・2粒播き



10mm・2粒播き



公道走行キット



肥料タンクカバー

